

# SHOGUN

## 2R

100% SINTÉTICO



RACING



SHOGUN 2R es un aceite para motores de 2 tiempos de motocicleta 100 % sintético, compuesto exclusivamente por ésteres y aditivos de alta calidad. Destaca como uno de los mejores del mercado al garantizar un rendimiento excepcional y la máxima protección del motor en las condiciones de uso más extremas. Ideal para motos de motocross y enduro de competición, es compatible con motores lubricados por mezcla (premezcla) con carburador o inyector. Contiene ácido bencensulfónico, metil-, mono-c20-24-alquilderivados ramificados, sales de calcio. Puede provocar una reacción alérgica.

ENVASES :



INFORMACIÓN TÉCNICA :

TEST	METODO	VALORES TÍPICOS	UNIDADES DE MEDIDA
Densidad a 20°C	ASTM D4052	0,926	g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad a 40°C	ASTL D445 or ASTM D7279	152	mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 100°C	ASTL D445 or ASTM D7279	18,7	mm <sup>2</sup> /s
Índice de viscosidad (VIE)	ASTM D2270	140	-
Punto de fluidez	ASTM D97	-42	°C
Punto de inflamación	ASTM D92	274	°C
TBN	ASTM D2896	3,75	mg KOH/g