

KATANA

OFF-ROAD

100% SYNTÉTICO

SPORT

API SP / JASO MA2



Viscosidades disponibles :

10W-40 / 10W-50 / 10W-60



KATANA OFF-ROAD es un aceite para motores de 4 tiempos de motocicleta 100 % sintético, compuesto por polialfaolefinas (PAO), ésteres y aditivos de alta calidad. Diseñado para ofrecer un altísimo rendimiento todoterreno, garantiza la máxima protección con grandes cargas y un excelente control del embrague. Ideal para motos de motocross, enduro y trails enduro, ayuda a acelerar las subidas de revoluciones y a que los cambios de marcha sean suaves y rápidos.

ENVASES :



INFORMACIÓN TÉCNICA :

TEST	METODO	VALORES TÍPICOS			UNIDADES DE MEDIDA
		10W-40	10W-50	10W-60	
Densidad a 20°C	ASTM D4052	0,867	0,872	0,856	g/cm ³
Viscosidad a 40°C	ASTL D445 or ASTM D7279	86	106	161,8	Mm ² /s
Viscosidad a 100°C	ASTL D445 or ASTM D7279	13,82	18,1	23,49	Mm ² /s
Índice de viscosidad (VIE)	ASTM D2270	169	190	175	-
Punto de fluidez	ASTM D97				°C
Punto de inflamación	ASTM D92	252	224	264	°C
TBN	ASTM D2896	7,4	7,4	7,4	mg KOH/g