

R2000

SEMI-SYNTETICO +

OPCION :



ADVANCED



API TC / JASO FD

R2000 es un aceite semisintético para motores de 2 tiempos de motocicleta. Diseñado para la conducción urbana, reduce eficazmente las emisiones de humo gracias a su excelente combustión. Ideal para motos de pequeña cilindrada, es compatible con motores lubricados por separado o por mezcla (premezcla) con carburador o inyector. Contiene: Mezcla de: (bis(2-hidroxi-5-tetra-propenilfenilmetil)metilamina)dihidróxido dicálcico; (tris(2-hidroxi-5-tetra-propenilfenilmetil)metilamina)trihidróxido tricálcico; poli(((2-hidroxi-5-tetrapropenil-fenilmetil)metilamina)hidróxido de calcio). Puede provocar una reacción alérgica.

ENVASES :



INFORMACIÓN TÉCNICA :

TEST	METODO	VALORES TIPICOS	INIDADES DE MEDIDA
Densidad a 20°C	ASTM D4052	0,871	g/cm ³
Viscosidad a 40°C	ASTL D445 or ASTM D7279	75,2	Mm ² /s
Viscosidad a 100°C	ASTL D445 or ASTM D7279	10,2	Mm ² /s
Indice de viscosidad (VIE)	ASTM D2270	119	-
Punto de inflamacion	ASTM D97	144	°C
Punto de fluided	ASTM D92	-21	°C
TBN	ASTM D2896	1,58	mg KOH/g