

# KATANA



100% SYNTHÉTIQUE

SPORT

API SP / JASO MA2



Viscosités disponibles :

**5W-40 / 10W-30 / 10W-40 / 10W-50 / 10W-60 / 15W-50**

KATANA est une huile pour moteur 4 temps de moto, 100% synthétique, composée de polyalphaoléfinés (PAO), d'esters et d'additifs de haute qualité. Elle offre une excellente protection même à pleine puissance et garantit la meilleure efficacité du moteur à haut régime. Idéale pour les roadsters, trails et GT sportifs, elle favorise des montées en régime plus franches et des passages de vitesses souples et rapides.

CONDITIONNEMENTS :



DONNÉES TECHNIQUES :

| TEST                      | MÉTHODE                 | VALEURS TYPIQUES |        |        |        |        |        | UNITÉS DE MESURE   |
|---------------------------|-------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
|                           |                         | 5W-40            | 10W-30 | 10W-40 | 10W-50 | 10W-60 | 15W-50 |                    |
| Densité à 20°C            | ASTM D4052              | 0,853            | 0,857  | 0,856  | 0,857  | 0,856  | 0,859  | g/cm <sup>3</sup>  |
| Viscosité à 40°C          | ASTL D445 or ASTM D7279 | 80,2             | 72,4   | 88     | 120,7  | 162    | 125,7  | Mm <sup>2</sup> /s |
| Viscosité à 100°C         | ASTL D445 or ASTM D7279 | 13,27            | 11,18  | 13,52  | 17,8   | 23,49  | 18,3   | Mm <sup>2</sup> /s |
| Indice de viscosité (VIE) | ASTM D2270              | 168              | 146    | 156    | 164    | 175    | 163    | -                  |
| Point d'écoulement        | ASTM D97                |                  |        |        |        |        |        | °C                 |
| Point d'éclair            | ASTM D92                | 236              | 212    | 248    | 228    | 252    | 260    | °C                 |
| Indice de base            | ASTM D2896              | 7,1              | 7,1    | 7,1    | 7,1    | 7,1    | 7,1    | mg KOH/g           |