

R2000

SEMI-SYNTHETIQUE + OPTION :



ADVANCED

API TC / JASO FD



R2000 est une huile pour moteur 2 temps de moto, semi-synthétique. Conçue pour la conduite urbaine, elle réduit efficacement les émissions de fumée par son excellente combustion. Idéale pour les motos de petite cylindrée, elle est compatible avec les moteurs à graissage séparé ou par mélange (prémix) à carburateur ou injecteur. Contient : Mélange de : (bis(2-hydroxy-5-tétrapropénylphénylméthyl) méthylamine) dihydroxyde de dicalcium ; (tris(2-hydroxy-5-tétrapropénylphénylméthyl) méthylamine) trihydroxyde de tri-calcium ; poly(((2-hydroxy-5-tétrapropénylphénylméthyl) méthylamine) hydroxyde de calcium]. Peut produire une réaction allergique.

CONDITIONNEMENTS :



DONNEES TECHNIQUES :

TEST	METHODE	VALEURS TYPIQUES	UNITE DE MESURE
Densité à 20°C	ASTM D4052	0,871	g/cm ³
Viscosité à 40°C	ASTL D445 or ASTM D7279	75,2	Mm ² /s
Viscosité à 100°C	ASTL D445 or ASTM D7279	10,2	Mm ² /s
Indice de viscosité (VIE)	ASTM D2270	119	-
Point d'écoulement	ASTM D97	-21	°C
Point d'éclair	ASTM D92	144	°C
Indice de base	ASTM D2896	1,58	mg KOH/g