

# SELFOIL

SEMI-SYNTHETIQUE

OPTION :



## ESSENTIAL



### API TC / JASO FC

SELF OIL est une huile pour moteurs 2 temps, semi-synthétique. Compatible avec les moteurs à graissage séparé ou par mélange (prémix) à carburateur ou injecteur, elle assure une lubrification optimale. Contient : Mélange de : (bis(2-hydroxy-5-tétra-propénylphénylméthyl) méthylamine)dihydroxyde de dicalcium ; (tris(2-hydroxy-5-tétra-propénylphénylméthyl) méthylamine)tri-hydroxyde de tri-calcium ; poly[[(2-hydroxy-5-tétrapropényl-phénylméthyl)méthylamine)hydroxyde de calcium]. Peut produire une réaction allergique.

CONDITIONNEMENTS :



DONNEES TECHNIQUES :

TEST	METHODE	VALEURS TYPIQUES	UNITE DE MESURE
Densité à 20°C	ASTM D4052	0,865	g/cm <sup>3</sup>
Viscosité à 40°C	ASTL D445 or ASTM D7279	60	Mm <sup>2</sup> /s
Viscosité à 100°C	ASTL D445 or ASTM D7279	9,3	Mm <sup>2</sup> /s
Indice de viscosité (VIE)	ASTM D2270	135	-
Point d'écoulement	ASTM D97	-21	°C
Point d'éclair	ASTM D92	105	°C
Indice de base	ASTM D2896	1,3	mg KOH/g